

FICHE TECHNIQUE JOUBERT

Combiplx

- Faces Okoumé II/III
- Intérieur combi



Le Combiplx est un panneau d'utilisation générale avec les caractéristiques esthétiques de l'Okoumé. Il peut être utilisé pour de nombreuses applications extérieures : carrosserie, support d'étanchéité (recouvert),...

Présentation réalisation

Utilisés en support d'étanchéité, les panneaux Combiplx de qualité NF Extérieur CTBX représentent le matériau adéquat pour assurer la stabilité de l'ouvrage dans le temps, grâce à une faible variation dimensionnelle des panneaux et une grande durabilité. De plus, leur facilité d'usinage et de mise en oeuvre, grâce à la dimension finale des panneaux : 310 x 153 cm et à une densité moyenne de 500 kg/m³ seulement confèrent au Combiplx NF Extérieur CTBX tous les atouts nécessaires pour répondre à toutes les exigences de ce bâtiment public.

[Retour infos produit](#)

Descriptif

- Utilisation générale - Performances esthétiques de l'Okoumé
- Agencement, menuiserie et applications diverses

Collage

- Collage extérieur classe 3 - E1
- Une attention particulière devra être apportée à la réalisation d'une parfaite étanchéité des chants des panneaux contreplaqués utilisés en milieu extérieur.

Normes

- NF Extérieur CTBX
- Classification des faces selon la norme EN 635-2
- Classe de collage selon la norme EN 314-2

Autres

- Pour des panneaux certifiés PEFC ou FSC selon crédits disponibles, nous consulter.

[Prestations complémentaires](#)

Applications

Applications	Combiplex
Aménagement extérieur	★★
Agencement	★★★★
Plancher	★★★★

Comparatif

Caractéristiques	Combiplex	Twin Peuplier
Faces Epaises	✓	✗
NF Extérieur CTBX	✓	✓
Collage phénolique	✓	✗
CE2+	✓	✗