

Rocksol Pro

Description du produit ou système

Panneau de laine de roche, mono densité, rigide, non revêtu.

Application principale

Rocksol Pro est utilisé pour l'isolation des chapes flottantes.

Avantages - Le plus produit

- Performance acoustique garantie, réservation réduite 20mm.
- Idéal pour l'isolation sous chape flottante de locaux d'habitation de charge d'exploitation < 250kg/m².

Autre(s) application(s) possible(s)

Rocksol Pro peut aussi être utilisé pour isoler les planchers bois entre lambourdes.

Dimensions et conditionnement

Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	Nbre m ² / colis	Nbre panneau(x) / colis	Nbre colis / palette	Nbre m ² / palette	Camion tautliner m ² (22 palettes)	Code EAN
-----------	------------	------------	----------	-----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------	---	----------

Caractéristiques techniques du produit

Conductivité thermique en Lambda (W/m.K)	0,035								
Masse volumique nominale (kg/m ³)	98								
Réaction au feu (Euroclasse)	A1 incombustible								

Performances thermiques

Ep. (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)
20	0,55

Performances en affaiblissement acoustique

Essai(s)	Rw (C ; Ctr) - dB	RA - dB	RA, tr - dB	Plus d'informations
AC07-26007901-4	69 (-5 ; -12)	64	57	Dalle béton 140mm isolée avec Rocksol Pro 20mm sous chape mortier 60mm
AC07-26007901-5	72 (-2 ; -7)	70	65	Dalle béton 200mm isolée avec Rocksol Pro 20mm sous chape mortier 60mm

Performances en réduction des bruits de chocs

Essai(s)	ΔLw - dB	Plus d'informations
AC07-26007901-4	25	Dalle béton 140mm isolée avec Rocksol Pro 20mm sous chape mortier 60mm
AC07-26007901-5	28	Dalle béton 200mm isolée avec Rocksol Pro 20mm sous chape mortier 60mm

Important

Document non contractuel fourni à titre indicatif. Les schémas et informations sont susceptibles d'être modifiés par Rockwool, à tout moment et sans préavis.

Vous pouvez télécharger ou demander une version papier de toutes nos documentations en cliquant sur l'onglet Documentations & Outils de la barre de navigation du site www.rockwool.fr



Type(s) d'application

- * Isolation des sols sous chape maçonnée

Mise(s) en oeuvre

- * M.en oeuvre Rocksol Pro

Réglement. & Certifications

- * Marquage CE
- * Certification Acerni
- * Certification Keymark
- * Certification EUCEB

Documentations & Diplômes



Fiche produit
Rocksol Pro



RockSol,
isolez en toute
simplicité



CE Rocksol
Pro



Acerni Rocksol
Pro



Affaibl. Acoust.
Rocksol Pro
69dB



Affaibl. Acoust.
Rocksol Pro
72dB



Réduction
Bruits Rocksol
Pro 25dB



Réduction
Bruits Rocksol
Pro 28dB