



TERRE CUITE

GRÈS ÉTIRÉ

CIMENT

PIERRES
RECONSTITUÉES

PIERRES ET
AGGLOMÉRÉS NON POLIS

FONCTIONS

- Anti-tache pour surfaces internes et externes.
- Protection de base avant cirage de surfaces internes à finition rustique ou brute.

LES AVANTAGES

- N'altère ni couleur ni aspect d'origine, l'anti-dérapant.
- Ne crée pas de pellicule superficielle, donc confère une protection transparente.
- N'altère pas la résistance au gel de la terre cuite: testé par le Centre Céramique de Bologne.
- Certifié conforme pour contact alimentaire.
- Idéal pour terre cuite polie et marbre vieilli à l'ancienne.

MODE D'EMPLOI

Dilution: ne pas diluer, prêt à l'emploi.

Application:
Pour le traitement de sols externes, appliquer une première couche d'Hydrorep (pour pierres naturelles) ou Fila ES/82 (pour terre cuite) sur sol sec. Le lendemain, appliquer FilaFob de manière uniforme au pinceau.

En intérieur, appliquer FilaFob au pinceau et le lendemain appliquer une ou deux couches de la protection la mieux appropriée (FilaJet, FilaMatt, FilaSatin ou FilaLongLife).

Entretien:
solution diluée de FilaCleaner.



CONSUMMATION

Avec 1 litre de produit:

Terre cuite	5/10 m ²
Pierre	10/20 m ²
Pierres reconstituées	5/10 m ²

Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche.

Conditionnements

Bidons de 1 litre: cartons de 12 bidons.
Bidons de 5 litres: cartons de 4 bidons.

RECOMMANDATIONS

• en cas d'application à l'intérieur d'un local, veuillez bien aérer.

Température de stockage: de 0° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur le matériel avec une température comprise entre 5° et 30° C.

COMPOSITION

Mélange de résines de synthèse en dispersion dans solvant hydrocarbure désaromatisé.

ÉTIQUETAGE

Symbole

croix de Saint-André

Phrases de risque

Inflammable. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut dessécher la peau et provoquer des gerçures.

Phrases de sécurité

Conservé hors de la portée des enfants. Conserver loin des aliments (pour animaux également) et des boissons. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Ne pas respirer aérosols. En cas d'incendie, utiliser terre, sable, poudre chimique ou mousse. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements: faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer conditionnement ou étiquette. Contient white spirit.

Conformément au Décret Législatif 161/06: apprêts fixateurs (hydrofuges). Valeur limite UE pour ce produit (Cat: 1/h): 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 740 g/l.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: liquide transparent

Couleur: incolore

Odeur: typique solvant hydrocarbure

Densité: 0,785 kg/litre

Point d'inflammabilité: 40° C

Les présentes informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de constantes recherches et de constants contrôles effectués en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, le est dans tous les cas nécessaires de procéder à des essais et à des contrôles préalables.

Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre de ses produits.