

Joubert primed

Contreplaqué pré-peint blanc ultra lisse pour applications extérieures, utilisé principalement dans la construction pour l'habillage de façades, la décoration, l'habitat individuel et collectif, les bâtiments publics : le support dépendra de l'utilisation finale. N'hésitez pas à vous faire conseiller par nos techniciens pour adapter au mieux le panneau à son application.





Joubert primed

Okouplex pré-peint

Peinture primaire acrylique blanche
Épaisseur 80 microns sur chaque face - A peindre

■ NF Extérieur CTBX - E1



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Définition

Contreplaqué tout Okoumé semi-fini, revêtu sur les 2 faces d'une couche de peinture acrylique blanche de 80 microns.

Le Joubert primed est revêtu sur les 2 faces d'un mastic UV bouche-pores puis d'une couche de peinture primaire aqueuse, ce qui lui concède une surface ultra lisse pour une finition irréprochable.

Seule l'application d'une couche finale de peinture est nécessaire après un léger égrenage.

Avantages : un gain de temps appréciable lors de la mise en œuvre, assorti d'une double économie de main-d'œuvre et de produit.


Un égrenage du support avant d'appliquer la laque ou la peinture permet d'améliorer l'aspect de surface et l'adhésion du produit de finition.

Ces panneaux ne sont pas destinés à rester en l'état et devront obligatoirement recevoir au moins une couche de finition. La plupart des peintures du marché sont compatibles avec le primaire acrylique, mais il est souhaitable de tester chaque type de peinture avant son utilisation.

Une attention toute particulière devra être apportée à la réalisation d'une parfaite étanchéité des chants.

Indications Générales

Collage E1

- Collage extérieur classe 3
- Classe de dégagement de Formaldéhyde : E1
- Marque de qualité :  EXTÉRIEUR CTB-X

Conformité aux normes européennes

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Classification des faces : selon EN 635-2
- Tolérances sur dimensions : selon EN 315

Support **Okouplex** : tout Okoumé avec composition intérieure standard - collage extérieur.

Support **Okoumé bardage** : tout Okoumé avec composition répondant aux exigences du DTU bardage 41.2.

Caractéristiques

Les panneaux Joubert primed bénéficient d'un marquage **CE** pour emploi structurel (En 13986) et font l'objet de certificats de contrôle de production en usine (niveau 2+) délivrés par le CTBA.

Les panneaux sont revêtus d'un mastic UV bouche-pores puis d'une couche de peinture acrylique : épaisseur totale 80 microns sur chaque face.

- Masse volumique 500 Kg/m³ (± 50 Kg/m³)
- Réaction au feu D-s2, d0
- Résistance au feu 1,3 mm/mn
- Conductivité thermique λ = 0,13 W/m.k
- Contenu en Pentachlorophénol < 5 ppm

Épaisseur mm	Nombre de plis	Dimensions		Colisage
		250 x 122 cm	310 x 153 cm	
10	5	✓	✓	50
12	7	✓	✓	42
15	7	✓	✓	33
18	9	✓	✓	28
22	9	✓	✓	23
25	11	✓	✓	20

Pour les épaisseurs supérieures à 22 mm, nous consulter.
Pour le 310 x 153 cm, nous consulter.