

prégy



COLLES

Blocage PF3™

Description

- Le Blocage PF3™ est une colle à base de plâtre destinée à assurer la liaison entre la cloison en carreaux de plâtre PF3™ et les ouvrages horizontaux.
- Ce produit sert aussi au gros rebouchage dans les cloisons carreaux de plâtre PF3.

Normes et réglementations

Marquage CE: non

Références de la norme produit européenne: EN 12860

Avis techniques: non

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc

Formulation produit: poudre

Taux de gâchage eau/poudre en %: 60

Type de produit: prise

Retrait en %: Non significatif

Résistance à la flexion: NPD

Classement Euroclasse de réaction au feu: Non classé

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Gâcher le blocage PF3 dans une auge propre avec une eau claire.

- Maintenir pendant le travail et le séchage une température ambiante sur chantier supérieure à 5°C jusqu'à séchage complet de l'enduit.

- Ne mélanger le blocage à aucun autre produit.

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: manuel

Temps d'emploi: 20 à 30 mn

Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Type d'emballage	Contenu net	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160000912	Sac	25 kg	50	Sur palettes	Houssé rétracté	1262 kg	1.25 m	0.9 m	1.1 m