

plafer



PLÂTRES

BRIQUETEUR

Description

- Le BRIQUETEUR est un plâtre manuel traditionnel spécialement conçu pour le montage de cloisons de distribution en briques ou en parpaing.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13279

Type de produit selon la norme européenne: C2/30/2

Références des normes d'application: DTU 25.1 : Travaux enduits

intérieurs en plâtre DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne DTU 27.2 :

Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU Feu béton DTU Feu acier DTU Feu bois

Caractéristiques techniques

Famille: Manuel traditionnel

Taux de gâchage eau/poudre en %: saturation

Consommation en Kg/m²/cm d'épaisseur: 8

Résistance au feu: non

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Classement M de réaction au feu: MO

Qualités particulières

- Utilisable immédiatement : pas de temps d'attente.
- Procure une résistance mécanique élevée aux cloisons.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Gâcher à fleur d'eau et utiliser immédiatement.

•

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: manuel

Temps d'emploi: 45

Temps total: 45

Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Poids	Rendement m ² /sac/cm d'épaisseur	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
333416000899	40 kg	A préciser	40	Sur palettes	Non houssé	1612 kg	1.2 m	0.95 m	1.15 m