

Uni  
mat



## ENTREVOUS

### UNIMAT™ Coffraplume PR Hauteur 150mm Entraxe 600mm

#### Description

UNIMAT™ Plancher Coffraplume PR Hauteur 150mm Entraxe 600mm

UNIMAT™ Plancher Coffraplume est un entrevous fond de coffrage destiné à se substituer aux entrevous béton . Il vient concurrencer les entrevous en matériaux de synthèse déjà existant sur le marché.

Chaque colis de 10 pièces, contient 8 entrevous bombés et 2 entrevous plats, destinés à réaliser les bouchons en bout de travée.

#### Dimensions

Epaisseur: 100 mm

Largeur: 540 mm

#### Normes et réglementations

Certifié NF: non

Marquage CE: oui

Certifié CSTBAT: oui

#### Caractéristiques techniques

Type isolant: EPS

Fond: Fond Décaissé

Profil: poutrelle PRécontrainte

Languette: Sans Languette

Hauteur coffrante en mm: 150

Epaisseur hors languette en mm: 100

Largeur hors languette en mm: 540

Classement M de réaction au feu: M4

Entraxe en mm: 600

#### Qualités particulières

La légèreté

le plus léger du marché : 0,7kg par entrevous de 1,23 m de longueur

l'étalement des poutrelles peut être réduit compte tenu d'un poids bien plus léger du plancher .

## POUTRELLES COMPATIBLES

Famille de poutrelle compatible	Entraxe poutrelle compatible (mm)	Rp (m <sup>2</sup> .K/W)	Up (W/m <sup>2</sup> .K)
Leader 110-115	595	0.9	0.81
Rector NR 110	596	0.85	0.84
Leader 140	598	0.85	0.84
SEAC GF 110	598	0.85	0.84
SEAC GF 120	598	0.85	0.84
SEAC GF 930	598	0.85	0.84
SEAC GF 940	598	0.85	0.84
Du-B 130	598	0.85	0.84
Rector NR130	603	0.85	0.84
Fabre FRG11	608	0.8	0.88
Fabre FRG13	608	0.8	0.88
Du-B 120	608	0.8	0.88
Du-B 140	608	0.8	0.88
LB7 Série 1-LB7 T13X	596	0.85	0.84
LB7 Série 2	598	0.85	0.84
Leader 130	598	0.85	0.84