

Uni  
mat



## ENTREVOUS

### UNIMAT™ Coffraplume Treillis Ign Ht 150mm Entraxe 600mm

#### Description

UNIMAT™ Plancher Coffraplume Treillis Ign Hauteur 150mm  
Entraxe 600mm

UNIMAT™ Plancher Coffraplume est un entrevous fond de coffrage destiné à se substituer aux entrevous béton . Il vient concurrencer les entrevous en matériaux de synthèse déjà existant sur le marché.

Chaque colis de 10 pièces, contient 8 entrevous bombés et 2 entrevous plats, destinés à réaliser les bouchons en bout de travée.

#### Dimensions

Epaisseur: 100 mm

Largeur: 540 mm

#### Normes et réglementations

Certifié NF: non

Marquage CE: oui

Certifié CSTBAT: oui

#### Caractéristiques techniques

Type isolant: EPS

Fond: Fond Décaissé

Profil: poutrelle TREillis

Languette: Sans Languette

Hauteur coffrante en mm: 150

Epaisseur hors languette en mm: 100

Largeur hors languette en mm: 540

Particularités: Produit ignifugé

Classement M de réaction au feu: M1

Entraxe en mm: 600

#### Qualités particulières

La légèreté

le plus léger du marché : 0,7kg par entrevous de 1,23 m de longueur

l'étalement des poutrelles peut être réduit compte tenu d'un poids bien plus léger du plancher .

**POUTRELLES COMPATIBLES**

Famille de poutrelle compatible	Entraxe poutrelle compatible (mm)	Rp (m <sup>2</sup> .K/W)	Up (W/m <sup>2</sup> .K)
poutrelles treillis Talon: la 120mm, Ht 40mm	600	0.8	0.88
poutrelles treillis Talon: la 120mm, Ht: 45mm	600	0.75	0.92