

prégy



COLLES

Colle PF3™

Description

- La colle PF3 est une colle à base de plâtre destinée au montage des carreaux de plâtre PF3™.
- Elle permet aussi de reprendre les épaufrures et rayures et d'effectuer les travaux de rebouchage et d'enduisage éventuels.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 12860

Avis techniques: non

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc

Formulation produit: poudre

Taux de gâchage eau/poudre en %: 65

Type de produit: prise

Retrait en %: Non significatif

Résistance à la flexion: NPD

Classement Euroclasse de réaction au feu: Non classé

Qualités particulières

La solution idéale pour monter des carreaux de plâtre, lisser les joints et reprendre les épaufrures :

- Faible retrait.
- Grande finesse.
- Bonne glisse.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Si la colle commence à durcir, ne pas essayer de rajouter de l'eau ou de rebrasser le mélange, la colle aura perdu ses propriétés

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: manuel

Temps d'emploi: 90 mn environ

Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Type d'emballage	Contenu net	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160003029	Sac	25 kg	50	Sur palettes	Houssé rétracté	1262 kg	1.25 m	0.9 m	1.1 m
3334160000905	Sac	5 kg	200	Sur palettes	Houssé rétracté	1000 kg	1.2 m	0.95 m	1.2 m