

plafer



PLÂTRES

DELTA™ Court

Description

- Le DELTA™ Court est un plâtre manuel allégé destiné à la réalisation d'enduit .

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13279

Type de produit selon la norme européenne: B4/20/2

Références des normes d'application: DTU 25.1 : Travaux enduits

intérieurs en plâtre DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de

chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne DTU 27.2 :

Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU

Feu béton DTU Feu acier DTU Feu bois

Références des avis techniques: 9/04-789

Caractéristiques techniques

Famille: Manuel allégé

Taux de gâchage eau/poudre en %: 70

Consommation en Kg/m²/cm d'épaisseur: 10

Dureté, en Shore C: 65

Résistance au feu: non

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Classement M de réaction au feu: M0

Qualités particulières

- Utilisable immédiatement après gâchage mécanique.
- Mise en oeuvre facile grâce à sa pâte onctueuse et légère.
- Séchage rapide dû à son faible taux de gâchage.
- Dureté élevée : permet une utilisation conforme au CPT Carrelage dans les locaux EB+ privés.

Techniques et mise en œuvre

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: malaxeur

Temps d'emploi: 30

Temps total: 1h20à1h40