

**prégy**


## ACCESSOIRES OUVRAGES VERTICAUX

# Appui intermédiaire PRÉGYMÉTAL™

### Description

- Les appuis intermédiaires sont utilisés pour raidir les contre-cloisons à ossature verticale S47 ou S55. Ces appuis sont formés d'un pas de vis, d'une base de fixation, et d'une bague réglable en tête.
- L'appui intermédiaire peut-être vissé, clipsé dans une lisse horizontale constituée par une Fourrure S47 ou collé suivant l'état et la planéité du support.
- Cet appui réalisé en Polypropylène limite les pertes thermiques.

### Normes et réglementations

Certifié NF: non  
Marquage CE: non

### Caractéristiques techniques

Matière: Polypropylène

### Qualités particulières

- Une qualité assurée : les appuis intermédiaires répondent à des cahiers des charges exigeants afin de garantir la meilleure sécurité de mise en oeuvre. "Capable de supporter des chocs de 120 joules, cet appui est idéal pour les ERP.

### Techniques et mise en œuvre

Consommation en m<sup>2</sup> ou ml: AC

### Dimensions et conditionnement

Article de base		Conditionnement niveau 1					Conditionnement niveau 2	
EAN 13	Longueur	Conditionnement	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur	Conditionnement	Poids indicatif
3334160138882	0.15 m	BOITE DE 50 UNITES	2.3 kg	17.5 cm	49.5 cm	18 cm		