

prégy


ENDUITS

Enduit PRÉGYDÉCO™ PE

Description

- L'enduit en pâte PRÉGYDÉCO™ PE est formulé à partir de carbonate sélectionné pour son extrême blancheur et sa grande finesse.
- Il sert à traiter les joints entre plaques pré-imprimées PRÉGYPLAC™ Déco à bords amincis (BA), à assurer la jonction et la continuité du parement en plafonds, cloisons et doublages pré-imprimé : homogénéité de couleur et d'absorption.
- Il permet aussi de finir les têtes de vis et/ou de clous, reprendre les épaufrures et rayures sur les plaques et effectuer les travaux de rebouchage et d'enduisage éventuels.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13963

Type de produit selon la norme européenne: 3A

Références des normes d'application: DTU 25.41

Avis techniques: non

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc

Formulation produit: pâte

Taux de gâchage eau/poudre en %: Non significatif

Type de produit: séchage

Retrait en %: 15%

Résistance à la flexion: NPD

Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0

Qualités particulières

Prêt à être malaxer, c'est la solution pour traiter les joints et assurer les jonctions entre plaques pré-imprimées PRÉGYPLAC™ Déco :

- . Emploi sur plusieurs jours .
- . Qualité de finition extrêmement soignée.
- . Application : manuelle et machine (bazooka).
- Deuxième intervention possible après 6 à 8 H de séchage complet, en locaux ventilés.
- . Temps de conservation dans le seau d'origine de 9 mois.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Gâcher les enduits PRÉGYDÉCO™ CB dans une auge propre avec une eau claire.

- Maintenir pendant le travail et le séchage une température ambiante sur chantier supérieure à 5°C jusqu'à séchage complet

de l'enduit.

- Ne mélanger les enduits à aucun autre produit.

Mode d'application: application machine; application manuelle

Temps d'emploi: 9 mois

Temps de redoublement: 6 à 8 h

Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Type d'emballage	Contenu net	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160096984	Seau	25 kg							
3334160101947	Seau	5 kg	100	Sur palettes	Houssé rétracté	500 kg	0.9 m	1 m	1.2 m