

prégy


ENDUITS

Enduit PRÉGYDRO™

Description

Enduit PRÉGYDRO™: c'est un enduit hydrofugé qui permet de réaliser les joints ainsi que le bouchage sur plaque PRÉGYDRO™. C'est un enduit en poudre à prise rapide (temps d'emploi jusqu'à 2h30), de couleur vert clair. Il est donc particulièrement recommandé dans les locaux humides type EB+p

Normes et réglementations

Marquage CE: oui
 Références de la norme produit européenne: EN 13963
 Type de produit selon la norme européenne: 3B
 Avis techniques: oui
 Références des avis techniques: 9/04-784*01Add

Caractéristiques techniques

Couleur: vert
 Formulation produit: poudre
 Taux de gâchage eau/poudre en %: 50
 Type de produit: prise
 Retrait en %: 5
 Consommation en kg/m² de parement: 0.300 à 0.350
 Résistance à la flexion: NPD
 Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Qualités particulières

L'enduit PRÉGYDRO™ est destiné à l'utilisation dans des locaux humides privatifs (Salle de bain, garage, cellier non chauffé, sanitaire de bureau): EB+p , avec plaques PRÉGYDRO™. Son temps de prise rapide permet un redoublement dans la journée et la finition dans les 24 heures.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Laisser reposer 5mn et appliquer sur supports secs et sains.
 Nettoyage des outils à l'eau.
 Fiche de données de sécurité: disponible sur demande.
 Mode d'application: application manuelle
 Mode de gâchage: manuel;malaxeur
 Temps d'emploi: jusqu'à 2H30
 Temps de redoublement: >4H