




## ENDUITS

# Enduit PRÉGYLYS™ 852 PE

### Description

L'enduit PRÉGYLYS™ 852 PE est un enduit en pâte formulé à partir d'un carbonate sélectionné pour sa blancheur et sa finesse. Il sert à traiter les joints entre plaques à bords amincis (BA), à assurer la jonction et la continuité du parement en plafonds, cloisons et doublages. Il permet aussi de finir les têtes de vis et/ou de clous, reprendre les épaufures et rayures sur les plaques et effectuer les travaux de rebouchage et d'enduisage éventuels.

### Normes et réglementations

Marquage CE: oui  
 Références de la norme produit européenne: EN 13963  
 Type de produit selon la norme européenne: 3A  
 Références des normes d'application: DTU 25.41  
 Avis techniques: non

### Caractéristiques techniques

Couleur: blanc  
 Formulation produit: pâte  
 Taux de gâchage eau/poudre en %: Non significatif  
 Type de produit: séchage  
 Retrait en %: 15%  
 Résistance à la flexion: NPD  
 Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0

### Qualités particulières

Prêt à être malaxé: c'est la solution idéale pour un emploi sur plusieurs jours et une qualité de finition extrêmement soignée.

- Application : manuelle et machine (bazooka).
- Deuxième intervention possible après 18 à 36 H de séchage complet, en locaux ventilés.

. Temps de conservation dans le seau d'origine de 6 mois

### Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Malaxer si nécessaire l'enduit en rajoutant 1 à 2 verres d'eau maximum.

- Maintenir pendant le travail et le séchage une température ambiante sur chantier supérieure à 5°C jusqu'à séchage complet de l'enduit.
- Ne mélanger les enduits à aucun autre produit.

Mode d'application: application manuelle; application machine  
 Temps d'emploi: 6 mois  
 Temps de redoublement: 18 à 36 h

**Dimensions et conditionnement**

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Type d'emballage	Contenu net	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160035600	Seau	15 lit							
3334160052911	Seau	3 lit	150	Sur palettes	Houssé rétracté	540 kg	1.04 m	1 m	1.2 m