

plafer

PLÂTRES**Plâtre Gros™****Description**

• Le PLÂTRE GROS™ est un plâtre manuel traditionnel destiné au dégrossissage intérieur ou à l'enduisage extérieur, avec ajout de sable et de chaux.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13279

Type de produit selon la norme européenne: A/10/2

Références des normes d'application: DTU 25.1 : Travaux enduits intérieurs en plâtre DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne DTU 27.2 :

Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU Feu béton DTU Feu acier DTU Feu bois

Caractéristiques techniques

Famille: Manuel traditionnel

Taux de gâchage eau/poudre en %:

Consommation en Kg/m²/cm d'épaisseur: 10

Résistance au feu: non

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Classement M de réaction au feu: MO

Qualités particulières

- Parfaitement adapté à une utilisation extérieure conforme au DTU 26-1 pour la réfection des façades plâtre.
- Spécifiquement utilisé en intérieur pour dégrossir des murs maçonnés fortement irréguliers.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • En extérieur, utiliser exclusivement de manière manuelle mélangé avec du sable et de la chaux aérienne éteinte conformément au DTU 26-1.

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: manuel

Temps d'emploi: 8

Temps total: Non significatif

