

plafer



## PLÂTRES

# PPM™3

### Description

- Le PPM™3 est un plâtre projeté traditionnel spécialement conçu pour l'enduisage sur tous les supports traditionnels.

### Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13279

Type de produit selon la norme européenne: B1/50/2

Références des normes d'application: DTU 25.1 : Travaux enduits

intérieurs en plâtre DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de

chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne DTU 27.2 :

Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU

Feu béton DTU Feu acier DTU Feu bois

### Caractéristiques techniques

Famille: Projeté traditionnel

Taux de gâchage eau/poudre en %: 60

Consommation en Kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur: 10,1

Dureté, en Shore C: 78

Résistance au feu: non

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Classement M de réaction au feu: MO

### Qualités particulières

- Grande progressivité de la prise, d'où une grande latitude pour la finition effectuée indifféremment par frotassage au bouclier mousse ou avec PPM™ Tamisé.

### Techniques et mise en œuvre

Mode d'application: projection mécanique

Mode de gâchage: machine à projeter

Temps d'emploi: Non significatif

Temps total: 2h10