

pf3



CARREAUX DE PLÂTRE

PF3™ Std Plein 40

Description

- Le carreau de plâtre PF3™ Std Plein 40 est un bloc de plâtre massif, d'épaisseur 40 mm.
- Il est destiné spécifiquement à la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux de faible dimension (ex: habillage).

Dimensions

Epaisseur: 40 mm
Largeur: 500 mm

Normes et réglementations

Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 12859
Références des normes d'application: DTU 25.31
Avis techniques: non

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc
Type de carreaux: Standard
Poids en kg au m² de cloison: 39
Dureté, en Shore C: 55
% de reprise d'eau après immersion de 2 heures: > 5
(R) Résistance thermique m².K/W: 0,11
Classement M de réaction au feu: M0

Qualités particulières

La solution idéale pour des petits travaux d'habillage intérieurs :

- Technologie sèche : pas de temps d'attente.
- Produit incombustible (M0).
- Manutention et mise en oeuvre très facile et rapide : format pratique (666x500) et poids réduit (13kg l'unité), facile à découper et à assembler.
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Nous consulter