

plafer

PLÂTRES

PLAFER™ 900

Description

- Le Plafér 900 est un plâtre manuel traditionnel spécialement conçu pour l'enduisage.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13279

Type de produit selon la norme européenne: B1/20/2

Références des normes d'application: DTU 25.1 : Travaux enduits intérieurs en plâtre DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne DTU 27.2 :

Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU Feu béton DTU Feu acier DTU Feu bois

Caractéristiques techniques

Famille: Manuel traditionnel

Taux de gâchage eau/poudre en %: 100

Consommation en Kg/m²/cm d'épaisseur: 7,5 (Mazan)

Dureté, en Shore C: 50

Résistance au feu: non

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Classement M de réaction au feu: MO

Qualités particulières

- Prise régulière et progressive.
- Excellent rendu de finition.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Ajouts sur chantier déconseillés

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: manuel

Temps d'emploi: 24 (Mazan)

Temps total: 47 (Mazan)



Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Poids	Rendement m ² /sac/cm d'épaisseur	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160002725	40 kg	5.3	40	Sur palettes	Non houssé	1612 kg	1.21 m	0.98 m	1.2 m