

plafer

**PLÂTRES****TRADI™****Description**

- Le Tradi est un plâtre manuel traditionnel sans ajout spécialement conçu pour sceller, reboucher et réaliser des petits travaux d'enduit intérieur.

**Normes et réglementations**

Marquage CE: non

Références de la norme produit européenne: EN 13279

Type de produit selon la norme européenne: A/10/2

Références des normes d'application: DTU 25.1 : Travaux enduits intérieurs en plâtre DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne DTU 27.2 :

Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU Feu béton DTU Feu acier DTU Feu bois

**Caractéristiques techniques**

Famille: Manuel traditionnel

Taux de gâchage eau/poudre en %: 75 à 100 suivant utilisation

Consommation en Kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur: 8

Dureté, en Shore C: 50

Résistance au feu: non

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Classement M de réaction au feu: MO

**Qualités particulières**

- Plâtre facilement utilisable par différents corps de métiers : plombier, électricien, menuisier?
- Adapté aux petites gachées (scellements, raccords, rebouchages...)

**Techniques et mise en œuvre**

Conseils de mise en œuvre: • Adapter le taux de gâchage à l'utilisation.

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: manuel

Temps d'emploi: 12

Temps total: 28

