

plafer



PLÂTRES

PPM™4

Description

- Le PPM™4 est un plâtre projeté fortement allégé conçu pour l'enduisage sur tous les supports traditionnels.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13279

Type de produit selon la norme européenne: B4/50/2

Références des normes d'application: DTU 25.1 : Travaux enduits

intérieurs en plâtre DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de

chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne DTU 27.2 :

Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU

Feu béton DTU Feu acier DTU Feu bois

Caractéristiques techniques

Famille: Projeté allégé

Taux de gâchage eau/poudre en %: 65

Consommation en Kg/m²/cm d'épaisseur: 9

Dureté, en Shore C: 75

Résistance au feu: non

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Classement M de réaction au feu: MO

Qualités particulières

- Grande souplesse de travail et rendement élevé lié à sa formulation.
- Finition obtenue indifféremment par l'utilisation de PPM™ Tamisé ou par frotassage au bouclier mousse.
- Onctueux et souple à la règle.
- Séchage rapide dû à son faible taux de gâchage.
- Dureté élevée : permet une utilisation conforme au CPT Carrelage dans les locaux EB privés.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: A utiliser exclusivement avec :

PPM™ Tamisé

Mode d'application: projection mécanique

Mode de gâchage: machine à projeter

Temps d'emploi: 1h20

Temps total: 3h