

plafer

PLÂTRES

OURS BLANC™

Description

- L'OURS BLANC™ est un plâtre manuel traditionnel destiné à la réalisation d'enduit très haute dureté.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13279

Type de produit selon la norme européenne: B1/20/2

Références des normes d'application: DTU 25.1 : Travaux enduits

intérieurs en plâtre DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne DTU 27.2 :

Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux DTU Feu béton DTU Feu acier DTU Feu bois

Caractéristiques techniques

Famille: Manuel traditionnel

Taux de gâchage eau/poudre en %: 50

Consommation en Kg/m²/cm d'épaisseur: 11

Dureté, en Shore C: 80

Résistance au feu: non

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Classement M de réaction au feu: MO

Qualités particulières

- Particulièrement recommandé pour les locaux intérieurs dont les parois sont exposés aux chocs.

- Egalement destiné à recevoir des revêtements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues, collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs, dans les pièces humides privatives (cuisines, salles de bain) conformément au CPT Carrelage en vigueur.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Nous consulter

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: manuel

Temps d'emploi: 30

Temps total: 40

