

pf3



## CARREAUX DE PLÂTRE

# PF3 HYDRO™ Plein 100 4/m<sup>2</sup>

### Description

- Le carreau de plâtre PF3 HYDRO™ Plein 100 4/m<sup>2</sup> est un bloc de plâtre, de couleur bleue, hydrofugé dans la masse, d'épaisseur 100 mm et de format réduit (4 carreaux /m<sup>2</sup>).
- Il est destiné à la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux en locaux humides, principalement de cloisons et de doublages.

### Dimensions

Epaisseur: 100 mm  
Largeur: 380 mm

### Normes et réglementations

Marquage CE: oui  
Références de la norme produit européenne: EN 12859  
Références des normes d'application: DTU 25.31  
Avis techniques: non

### Caractéristiques techniques

Couleur: bleu  
Type de carreaux: Hydro Standard  
Poids en kg au m<sup>2</sup> de cloison: 104  
Dureté, en Shore C: 55  
% de reprise d'eau après immersion de 2 heures: < 5  
(R) Résistance thermique m<sup>2</sup>.K/W: 0.29  
Classement M de réaction au feu: M0

### Qualités particulières

La solution idéale pour tous types d'ouvrages verticaux en locaux humides, en neuf comme en rénovation :

- Technologie sèche : pas de temps d'attente.
- Souplesse d'utilisation : permet de réaliser aussi bien des cloisons de distribution courantes que des habillages de structures ou d'équipements (poteaux, baignoires...).
- Possibilité d'atteindre des performances acoustique, feu et mécanique élevées et forte résistance à l'humidité (5% de reprise d'eau maxi/2h).
- Produit incombustible (M0).
- Manutention et mise en oeuvre particulièrement facile et rapide : format réduit (666x380), facile à découper et à assembler.
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

### Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Nous consulter