

prégy



PLAQUES DE PLÂTRE

PRÉGYPLAC™ Std BA13 la 120cm

Description

- La plaque de plâtre PRÉGYPLAC™ Std BA13 est composée d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.
- C'est une plaque d'épaisseur 12.5 mm à bords amincis (BA).
- Elle est destinée principalement à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons.

Dimensions

Epaisseur: 12.5 mm

Largeur: 120 cm

Normes et réglementations

Certifié NF: oui

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 520:2004

Type de produit selon la norme européenne: A

Caractéristiques techniques

Type de plaque: PRÉGYPLAC™ Std

Type de bord longitudinal: Bord Aminci

Type de parement face: standard

Type de parement dos: standard

Couleur du parement face: Crème

Couleur du parement dos: gris

Revêtement rapporté dos: Aucun

Masse surfacique indicative en kg/m²: 8,5

Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 20

Résistance au cisaillement (en newton): NPD

Classe de perméance: Non classé

Facteur de résistance à la vapeur d'eau: NPD

(R) Résistance thermique m².K/W: 0.05

Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0 (C1)

Classement M de réaction au feu: M1

Qualités particulières

La solution économique par excellence pour tous les ouvrages en neuf et rénovation:

- Technologie sèche : chantier rapide et propre.
- Grande liberté architecturale de formes et d'implantations.
- Mise en oeuvre facile et rapide : légère, facile à découper, facile à fixer (vissage , collage...).
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Pour les locaux humides, adopter la solution résistante à l'humidité PRÉGYDRO™.

Dimensions et conditionnement

Article de base		Conditionnement niveau 1								
EAN 13	Longueur	Nb d'unités consommateur	Nb de m ²	Support	Houssage	Cerclage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160159443	200 cm	50	120	Sur cales	Non houssé	Non cerdé	1122 kg	0.69 m	2 m	1.2 m
3334160159030	240 cm	50	144	Sur cales	Houssé non rétracté	Non cerdé	1346 kg	0.73 m	2.4 m	1.2 m
3334160159139	250 cm	50	150	Sur cales	Non houssé	Non cerdé	1402 kg	0.69 m	2.5 m	1.2 m
3334160159115	260 cm	50	156	Sur cales	Houssé non rétracté	Non cerdé	1459 kg	0.69 m	2.6 m	1.2 m
3334160159115	260 cm	50	156	Sur palettes	Houssé rétracté	Cerdé	1369 kg	0.73 m	2.6 m	1.2 m
3334160143398	270 cm	50	162	Sur cales	Houssé non rétracté	Non cerdé	1515 kg	0.69 m	2.7 m	1.2 m
3334160159542	280 cm	50	168	Sur cales	Houssé non rétracté	Non cerdé	1571 kg	0.69 m	2.8 m	1.2 m
3334160159542	280 cm	70	235.2	Sur cales	Non houssé	Non cerdé	2125 kg	1.02 m	2.8 m	1.2 m
3334160159535	300 cm	50	180	Sur cales	Houssé non rétracté	Non cerdé	1683 kg	0.69 m	3 m	1.2 m
3334160159528	320 cm	46	176.64	Sur cales	Non houssé	Non cerdé	1652 kg	0.64 m	3.2 m	1.2 m
3334160159504	360 cm	46	198.72	Sur cales	Non houssé	Non cerdé	1858 kg	0.64 m	3.6 m	1.2 m