

prégy



PLAQUES DE PLÂTRE

PRÉGYPLAC™ Std BA15 la 120cm

Description

- La plaque de plâtre PRÉGYPLAC™ Std BA15 est composée d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.
- C'est une plaque d'épaisseur 15 mm à bords amincis (BA).
- Elle est destinée principalement à la réalisation de cloisons.

Dimensions

Epaisseur: 15 mm
Largeur: 120 cm

Normes et réglementations

Certifié NF: oui
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 520
Type de produit selon la norme européenne: A
Références des normes d'application: DTU 25.41

Caractéristiques techniques

Type de plaque: PRÉGYPLAC™ Std
Type de bord longitudinal: Bord Aminci
Type de parement face: standard
Type de parement dos: standard
Couleur du parement face: Crème
Couleur du parement dos: gris
Revêtement rapporté dos: Aucun
Masse surfacique indicative en kg/m²: 10.4
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 20
Résistance au cisaillement (en newton): NPD
Classe de perméance: Non classé
Facteur de résistance à la vapeur d'eau: NPD
(R) Résistance thermique m².K/W: 0.04
Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0 (C1)
Classement M de réaction au feu: M1

Qualités particulières

Une solution performante pour les cloisons de hauteur supérieure à 3 m :

- Technologie sèche : souplesse maximale dans la configuration des ouvrages réalisés.
- Mise en oeuvre aisée.
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Pour les locaux humides, adopter la solution résistante à l'humidité PRÉGYDRO™.