

prégy


PLAQUES DE PLÂTRE

PRÉGYFEU™ A1 BD25 la 120cm

Description

- La plaque de plâtre PRÉGYFEU™ A1 BD25 est composée d'un cœur en plâtre très hautement résistant au feu compris entre 2 parements voile de verre enduit.
- C'est une plaque d'épaisseur 25 mm à bords droits (BD).
- Le classement réaction au feu est A1.
- Elle est destinée à la réalisation de gaines et de conduits de ventilation et désenfumage.

Dimensions

Epaisseur: 25 mm
Largeur: 120 cm

Normes et réglementations

Certifié NF: non
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 15283-1
Type de produit selon la norme européenne: GMFI
Références des normes d'application: DTU 25.41

Caractéristiques techniques

Type de plaque: PRÉGYFEU™ A1
Type de bord longitudinal: Bord Droit
Type de parement face: incombustible non cartonné
Type de parement dos: incombustible non cartonné
Couleur du parement face: blanc
Couleur du parement dos: blanc
Revêtement rapporté dos: Aucun
Masse surfacique indicative en kg/m²: 23
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): ≤ 15
Résistance au cisaillement (en newton): NPD
Classe de perméance: Non classé
Facteur de résistance à la vapeur d'eau: NPD
(R) Résistance thermique m².K/W: Non communiquée
Classement Euroclasse de réaction au feu: A1
Classement M de réaction au feu: MO

Qualités particulières

La solution idéale pour toutes les parois nécessitant une très haute résistance au feu 1 h à 2 h et plus selon les montages et une réaction au feu A1 :

- Des performances feu très élevées: avantageuses en simple parement.
- Particulièrement adaptée pour les ERP (hôtels, établissements

scolaires, hôpitaux, bureaux, commerces...) , les immeubles de grande hauteur (IGH), les bâtiments industriels ou de stockage, les locaux à risque du point de vue du feu.

- Aptitude à recevoir tous types de finition.