




## PLAQUES DE PLÂTRE

# PRÉGYPLAC™ Déco BA13 la 120cm

### Description

- La plaque de plâtre PRÉGYPLAC™ Déco BA13 est composée d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.
- Le parement à décorer a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.
- C'est une plaque d'épaisseur 12.5 mm à bords amincis (BA).
- Elle est destinée principalement à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons.

### Dimensions

Epaisseur: 12.5 mm  
Largeur: 120 cm

### Normes et réglementations

Certifié NF: oui  
Marquage CE: oui  
Références de la norme produit européenne: EN 520  
Type de produit selon la norme européenne: A  
Références des normes d'application: DTU 25.41  
Références des avis techniques: 09/04-792

### Caractéristiques techniques

Type de plaque: PRÉGYPLAC™ Déco  
Type de bord longitudinal: Bord Aminci  
Type de bord transversal: Bord Droit  
Type de parement face: Déco  
Type de parement dos: standard  
Couleur du parement face: blanc  
Couleur du parement dos: gris  
Revêtement rapporté dos: Aucun  
Masse surfacique indicative en kg/m<sup>2</sup>: 8.5  
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 20  
Résistance au cisaillement (en newton): NPD  
Classe de perméance: Non classé  
Facteur de résistance à la vapeur d'eau: NPD  
(R) Résistance thermique m<sup>2</sup>.K/W: 0.04  
Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0 (C1)  
Classement M de réaction au feu: M1

### Qualités particulières

Support homogène et lisse qui possède déjà la couche d'impression :

- Economie : 30 à 50% sur le poste couche d'impression.
- Rapidité : suppression d'une étape sur chantier (mise en

peinture ou tapissage direct).

- Sécurité : certitude de la présence d'une couche d'impression de qualité.
  - Qualité : mise en peinture plus facile, plus confortable avec un excellent rendu et détapissage sans altération du support.
- Support homogène de couleur blanche sans contraste entre la plaque et les joints :
- Possibilité de différer les travaux de finition.
  - Lavable d'un coup d'éponge.
  - Insensible à la lumière : ne jaunit pas.

### **Techniques et mise en œuvre**

Conseils de mise en œuvre: • Pour les locaux humides, adopter la solution résistante à l'humidité PRÉGYDRO™ Déco.

- Utiliser exclusivement les enduits PRÉGYDÉCO™ pour le traitement et la finition des joints.