

prégy



PLAQUES DE PLÂTRE

PRÉGYPLAC™ Déco BA18 la 120cm

Description

- La plaque de plâtre PRÉGYPLAC™ Déco BA18 est composée d'un cœur en plâtre haute densité compris entre 2 parements cartonnés.
- Le parement à décorer a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.
- C'est une plaque d'épaisseur 18 mm à bords amincis (BA).
- Elle est destinée principalement à la réalisation de cloisons et contre-cloisons.

Dimensions

Epaisseur: 18 mm
Largeur: 120 cm

Normes et réglementations

Certifié NF: oui
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 520
Type de produit selon la norme européenne: I
Références des normes d'application: DTU 25.41
Références des avis techniques: 09/96-603;09/04-792

Caractéristiques techniques

Type de plaque: PRÉGYPLAC™ Déco
Type de bord longitudinal: Bord Aminci
Type de parement face: Déco
Type de parement dos: standard
Couleur du parement face: blanc
Couleur du parement dos: gris
Revêtement rapporté dos: Aucun
Masse surfacique indicative en kg/m²: 16
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 15
Résistance au cisaillement (en newton): NPD
Classe de perméance: Non classé
Facteur de résistance à la vapeur d'eau: NPD
(R) Résistance thermique m².K/W: 0.05
Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0 (C1)
Classement M de réaction au feu: M1

Qualités particulières

- La solution prépeinte pour toutes les parois exposées aux chocs :
- Haute dureté (HD) : billage inférieur ou égal à 15 mm.
 - Performances acoustiques et feu avantageuses.

- Particulièrement bien adaptée aux hôpitaux, dans les établissements scolaires, dans l'hôtellerie, dans les circulations.

Support homogène et lisse qui possède déjà la couche d'impression :

- Economie : 30 à 50% sur le poste couche d'impression.
 - Rapidité : suppression d'une étape sur chantier (mise en peinture ou tapissage direct).
 - Sécurité : certitude de la présence d'une couche d'impression de qualité.
 - Qualité : mise en peinture plus facile, plus confortable avec un excellent rendu et détapissage sans altération du support.
- Support homogène de couleur blanche sans contraste entre la plaque et les joints :
- Possibilité de différer les travaux de finition.
 - Lavable d'un coup d'éponge.
 - Insensible à la lumière : ne jaunit pas.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Pour les locaux humides, adopter la solution résistante à l'humidité PRÉGYDRO™ Déco.

- Utiliser exclusivement les enduits PRÉGYDÉCO™ pour le traitement et la finition des joints.