

prégy

ACCESSOIRES PLAFONDS

Suspenste Articulée

Description

la suspenste articulée PRÉGYMÉTAL™ est une pièce en acier galvanisé utilisée pour assurer en plafond le maintien des montants de 70-50,90-50,Rail 2 positionnés sur chant.Elle est constituée de 2 parties pivotant entre elles pour permettre de rattraper l'angle d'inclinaison du plafond.La tige filetée reste parfaitement verticale.La liaison suspenste-attache au support se fait par la tige filetée de diamètre 6mm.Epaisseur 10/10°

Normes et réglementations

Certifié NF: non
Marquage CE: non

Caractéristiques techniques

Matière: acier galvanisé

Qualités particulières

Une qualité assurée: les suspenstes PRÉGYMÉTAL™ répondent à des cahiers des charges exigeants afin de garantir la meilleure sécurité de mise en oeuvre.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Fixer la partie supérieure de la suspenste à la tige filetée à l'aide d'un écrou.
Positionner la deuxième partie de la suspenste sur le profilé.
Assembler les deux parties,le collet battu de la partie inférieure vient se mettre dans le trou de la pièce supérieure.
Laisser glisser les deux parties entre elles qui se bloquent naturellement.Visser les deux parties à l'aide de vis PRÉGY™ RT421x9,5
Consommation en m² ou ml: AC