

prégy



CLOISONS

PRÉGYFAYLITE™ Déco BA50 la 120cm

Description

- Le panneau alvéolaire PRÉGYFAYLITE™ Déco BA50 est un panneau préfabriqué d'épaisseur 50 mm composé d'un réseau cartonné en nid d'abeille collé entre deux plaques de plâtre pré-imprimées PRÉGYPLAC™ Déco BA10 à bords amincis.
- Les parements à décorer ont reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.
- Elle est destinée à la réalisation de cloisons de distribution et de parois de gaines verticales..

Dimensions

Epaisseur: 50 mm
Largeur: 120 cm
Epaisseur de la plaque: 10 mm

Normes et réglementations

Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 13915
Références des avis techniques: 09/07-854

Caractéristiques techniques - cloison

Type de bord longitudinal: BA
Masse surfacique indicative en kg/m²: 17
(R) Résistance thermique m².K/W: 0,30
Classement Euroclasse de réaction au feu: Bs1d0
Classement M de réaction au feu: M2

Caractéristiques techniques - plaque

Type de plaque: PRÉGYPLAC™ Déco
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 20
Classement M de réaction au feu de la plaque: M1

Qualités particulières

La solution la plus économique pour toutes les cloisons de distribution :

- Mise en oeuvre simple et rapide : productivité de pose exceptionnelle.
- Intégration des gaines électriques aisée.

Un support homogène et lisse qui possède déjà la couche d'impression :

- Economie : 30 à 50% sur le poste couche d'impression.
- Rapidité : suppression d'une étape sur chantier (mise en peinture ou tapissage direct).

- Sécurité : certitude de la présence d'une couche d'impression de qualité.
- Qualité : mise en peinture plus facile, plus confortable avec un excellent rendu et détapissage sans altération du support. Un support homogène de couleur blanche sans contraste entre la plaque et les joints :
- Possibilité de différer les travaux de finition.
- Lavable d'un coup d'éponge.
- Insensible à la lumière : ne jaunit pas.
- Adaptée aux cloisons distributives intérieures des logements (collectifs, individuels) et des bureaux sans exigences spécifiques.
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Pour les locaux humides, adopter la solution résistante à l'humidité PRÉGYDRO™ Déco.

- Utiliser exclusivement les enduits PRÉGYDÉCO™ pour le traitement et la finition des joints.