

prégy



## DOUBLAGES

# PRÉGYRÉTHANE™23 BA13+100 la 120cm

### Description

- Le doublage isolant PRÉGYRÉTHANE™23 est un panneau composite constitué par encollage d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC™ Std sur un panneau isolant en polyuréthane certifié ACERMI.
- Il est destiné à la réalisation du doublage thermique des murs intérieurs.

### Dimensions

Epaisseur de la plaque: 12.5  
Largeur: 120 cm  
Epaisseur de l'isolant: 100 mm

### Normes et réglementations

Marquage CE: oui  
Références de la norme produit européenne: EN 13950  
Type de plaque selon la norme européenne plaque: A  
Isolant certifié ACERMI: oui  
Références des avis techniques: 09/05-798-V1

### Caractéristiques techniques

Type de bord longitudinal: Bord Aminci  
Présence d'un pare vapeur: non  
Classe de perméance: P3  
(R) Résistance thermique m<sup>2</sup>.K/W: 4,40  
Classement Euroclasse de réaction au feu: Bs1d0

### Caractéristiques techniques - plaque

Type de plaque: PRÉGYPLAC™ Std  
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 20  
Classement M de réaction au feu de la plaque: M1  
Classement Euroclasse de réaction au feu de la plaque: A2s1d0 (B)

### Caractéristiques techniques - isolant

Type isolant: PUR  
Conductivité thermique en W/m.K (Lambda): 0.023

### Qualités particulières

- La solution très haute performance thermique en isolation intérieure :
- Excellentes performances thermiques.
  - Utilisable sans pare-vapeur en zones très froides.

- Technologie sèche : pas de délai de séchage du parement.
- Mise en oeuvre simple et rapide : productivité de pose exceptionnelle.
- Aptitude à recevoir tous types de finition. Gain de surface habitable