




DOUBLAGES

PRÉGYROCHE™ Duo Hydro BA10+50+10 la 120cm

Description

Le panneau PRÉGYROCHE™ Duo est composé de deux plaques de plâtre hydrofugées PRÉGYDRO™ BA10 et d'une âme en laine de roche d'épaisseur 50mm.

Dimensions

Epaisseur de la plaque: 9.5
Largeur: 120 cm
Epaisseur de l'isolant: 50 mm

Normes et réglementations

Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN 13950
Type de plaque selon la norme européenne plaque: H1
Certifié CSTBAT: non
Isolant certifié ACERMI: oui

Caractéristiques techniques

Type de bord longitudinal: Bord Aminci
Présence d'un pare vapeur: non
Classe de perméance: Non classé
(R) Résistance thermique m².K/W: 1,50
Classement Euroclasse de réaction au feu: Bs1d0

Caractéristiques techniques - plaque

Type de plaque: PRÉGYDRO™
Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): <= 20
Classement M de réaction au feu de la plaque: M1
Classement Euroclasse de réaction au feu de la plaque: A2s1d0 (B)

Caractéristiques techniques - isolant

Type isolant: LM
Conductivité thermique en W/m.K (Lambda): 0.04

Qualités particulières

PRÉGYROCHE™ Duo convient pour la réalisation de gaines techniques dans les locaux humides (wc, cuisines, salles de bains...), particulièrement en habitat collectif. Il est également en conformité avec les nouvelles dispositions des locaux EB privés.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre:

Dimensions et conditionnement

Article de base		Conditionnement niveau 1								
EAN 13	Longueur	Nb d'unités consommateur	Nb de m ²	Support	Houssage	Cerclage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160127190	250 cm	17	51	Sur palettes	Houssé rétracté	Non cerdé	1097 kg	1.28 m	2.5 m	1.2 m
3334160127275	260 cm	17	53.04	Sur palettes	Houssé rétracté	Non cerdé	1141 kg	1.28 m	2.6 m	1.2 m