

Uni  
mat



## PANNEAUX ISOLANTS

# UNIMAT™ Sol Ultra 4FA 62

### Description

L'UNIMAT™ Sol Ultra 4FA62 est un panneau de PSE-Graphite™ à bords feuillurés.

Il est particulièrement destiné à l'isolation des sols chauffants (électriques, à circulation d'eau et réversibles).

### Dimensions

Epaisseur: 62 mm

### Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13163

Isolant certifié ACERMI: non

### Caractéristiques techniques

Type de bord longitudinal: 4 Feuillures alternées

Type isolant: EPS

(R) Résistance thermique  $m^2.K/W$ : 2,00

Conductivité thermique en  $W/m.K$  ( $\lambda$ ): 0,031

Classement Euroclasse de réaction au feu: F

### Qualités particulières

La solution idéale pour l'isolation des planchers chauffants à eau basse température :

- Le quadrillage orthogonal 10 x 10 cm sur la face du panneau permet la pose au plus juste des tubes. Il évite ainsi l'utilisation d'un treillis de repérage.
- Les bords sont à feuillures alternées afin d'éviter les ponts thermiques.
- Résistance thermique :  $2 m^2/K/W$
- Certification Acermi en cours.
- Insensible à l'eau et à l'humidité
- Mise en oeuvre aisée et rapide : léger, facile à manipuler et à couper.

. ISOLE 51223

### Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Appliquer les panneaux sur un support plan et propre.