




les matériaux au cœur de la vie™

PANNEAUX ISOLANTS UNIMAT™ Plinthe 3mm

DESCRIPTION



NORMES ET REGLEMENTATIONS

Marquage CE: non
Références de la norme produit
européenne: EN 13163
Isolant certifié ACERMI: non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord longitudinal: Bord Droit
Type isolant: EPS
Classement Euroclasse de réaction au
feu: F

QUALITES PARTICULIERES

La solution idéale pour la réalisation des
planchers flottants :

- . Léger et souple
- . Imperméable à l'eau
- . Facile à découper et à poser
- . Grande résistance chimique.

- L'UNIMAT™ PLINTHE est une bande de relevé en mousse de polyéthylène extrudé, de 3 mm d'épaisseur, utilisée dans la réalisation des chapes ou dalles flottantes.

DIMENSIONS

Epaisseur: 3 mm

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Longueur	Largeur	Conditionnement	Nb de m ²	Nb de m ³	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160217068	50 mm	100 mm	SAC DE 12 ROULEAUX	0.06	0.08	5.5 kg	1.2 m	0.3 m	0.3 m