

prégy



CLOISONS

PRÉGYFAYLITE™ Hydro Déco BA50 la 120cm

Description

- Le panneau alvéolaire PRÉGYFAYLITE™ Hydro Déco BA50 est un panneau préfabriqué d'épaisseur 50 mm composé d'un réseau cartonné en nid d'abeille collé entre deux plaques de plâtre résistantes à l'humidité PRÉGYDRO™ Déco BA 10.
- Ces plaques sont spécialement traitées pour combattre la pénétration d'eau ou d'humidité.
- Les parements à décorer ont reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.
- Elle est destinée à la réalisation de cloisons de distribution et de parois de gaines verticales.

Dimensions

Epaisseur: 50 mm
 Largeur: 120 cm
 Epaisseur de la plaque: 10 mm

Normes et réglementations

Marquage CE: oui
 Références de la norme produit européenne: EN 13915
 Références des avis techniques: 09/07-854

Caractéristiques techniques - cloison

Type de bord longitudinal: BA
 Masse surfacique indicative en kg/m²: 17
 (R) Résistance thermique m².K/W: 0,30
 Classement Euroclasse de réaction au feu: Bs1d0
 Classement M de réaction au feu: M2

Caractéristiques techniques - plaque

Type de plaque: PRÉGYDRO™ Déco
 Dureté superficielle (billage à 2,5 joules en mm): ≤ 20
 Classement M de réaction au feu de la plaque: M1

Qualités particulières

La solution prépeinte économique pour les pièces humides ou non chauffées, et pour les cloisons soumises aux risques de projections ou de ruissellement d'eau :

- Parement hydrofugé obligatoire dans tous les locaux humides classés EB+p et EB+c : salles de bain, pièces non chauffées (celliers, garages...), sanitaires de bureaux ne recevant pas de public, douches individuelles à usage collectif, vestiaires collectifs, cuisines collectives (nettoyage basse pression), laveries

collectives (écoles, hotels, centre de vacances), sanitaires d'ERP accessibles au public...

- Recommandée pour les locaux moyennement humides (cuisines, WC, cabinets de toilette, salles de classe...) face aux risques de cloquage des peintures, d'apparition de moisissures et de décollement du carrelage et du papier peint.

- Admise à la marque NF-H1: haute résistance à l'humidité (6 fois plus qu'une plaque standard).

Un support homogène et lisse qui possède déjà la couche d'impression :

- Economie : 30 à 50% sur le poste couche d'impression

- Rapidité : suppression d'une étape sur chantier (mise en peinture ou tapissage direct)

- Sécurité : certitude de la présence d'une couche d'impression de qualité

- Qualité : mise en peinture plus facile, plus confortable avec un excellent rendu et détapissage sans altération du support

Un support homogène de couleur blanche sans contraste entre la plaque et les joints :

- Possibilité de différer les travaux de finition

- Lavable d'un coup d'éponge

- Insensible à la lumière : ne jaunit pas

- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage :

PRÉGYFAYLITE™ Hydro Déco est le support idéal de vos finitions carrelage.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Protection complémentaire dans les

locaux humides privés EB p: traitement des pieds d'ouvrage:

poser une bande en mousse imprégnée sur le sol puis sur sol brut:

incorporer un film polyéthylène dépassant de 2cm minimum le

niveau du sol fini: sol fini: incorporer un rail plastique souple

dépassant de 2cm minimum le niveau du sol fini Protection

complémentaire dans les locaux humides privés EB c:

traitement des pieds d'ouvrage par application de

PRÉGYTANCHE™ et marouflage d'une bande de pontage. Toutes

les zones d'aspersion d'eau devront être revêtues de carrelage

après application de PRÉGYTANCHE™ sous toute la surface

carrelée.