

prégy



ENDUITS

Enduit PRÉGYLYS™ 95

Description

- L'enduit pour joints sur plaques de plâtres à bords ronds sans bande (SB) PRÉGYLYS™ 95 est un enduit formulé à partir d'un plâtre sélectionné pour sa blancheur et sa finesse.
- Il sert à traiter les joints entre plaques à bords ronds, à assurer la jonction et la continuité du parement en plafonds, cloisons et doublages.
- Il permet aussi de finir les têtes de vis et/ou de clous, reprendre les épaufrures et rayures sur les plaques et effectuer les travaux de rebouchage et d'enduisage éventuels. Ce produit peut-être utilisé pour la pose des cornières de renfort d'angle.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13963

Type de produit selon la norme européenne: 4B

Références des normes d'application: DTU 25.41

Avis techniques: oui

Références des avis techniques: 09/97-617

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc

Formulation produit: poudre

Taux de gâchage eau/poudre en %: 50%

Type de produit: prise

Retrait en %: 5%

Résistance à la flexion: NPD

Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Qualités particulières

La solution idéale pour un redoublement et une finition dans la 1/2 journée, pour des petits chantiers, et par temps froid et/ou humide:

- Application : manuelle.
- Temps d'emploi : 1 H.
- Deuxième intervention possible après 1 H 30 à 2 H de séchage complet, en locaux ventilés.

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Gâcher les enduits pour joint sans bande PRÉGYLYS™ 95 SB dans une auge propre avec une eau claire.

- Maintenir pendant le travail et le séchage une température ambiante sur chantier supérieure à 5°C jusqu'à séchage complet

de l'enduit.

- Ne mélanger les enduits à aucun autre produit.

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: malaxeur;manuel

Temps d'emploi: 1H

Temps de redoublement: 45 mm à 1h30

Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Type d'emballage	Contenu net	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160001322	Sac	5 kg	200	Sur palettes	Houssé rétracté	1000 kg			