

pf3



## CARREAUX DE PLÂTRE

# PF3™ Std Alvéolé 70

### Description

- Le carreau de plâtre PF3™ Std Alvéolé 70 est un bloc de plâtre allégé par des évidements, d'épaisseur 70 mm.
- Il est destiné à la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux, principalement de cloisons et de doublages.

### Dimensions

Epaisseur: 70 mm  
Largeur: 500 mm

### Normes et réglementations

Marquage CE: oui  
Références de la norme produit européenne: EN 12859  
Références des normes d'application: DTU 25.31  
Avis techniques: non

### Caractéristiques techniques

Couleur: blanc  
Type de carreaux: Standard Alvéolé  
Poids en kg au m<sup>2</sup> de cloison: 54  
Dureté, en Shore C: 55  
% de reprise d'eau après immersion de 2 heures: > 5  
(R) Résistance thermique m<sup>2</sup>.K/W: 0.23  
Classement M de réaction au feu: M0

### Qualités particulières

La solution idéale pour tous types d'ouvrages verticaux, particulièrement en rénovation, grâce à la réduction des surcharges de plancher (54kg/m<sup>2</sup> de cloison) :

- Technologie sèche : pas de temps d'attente.
- Souplesse d'utilisation : permet de réaliser aussi bien des cloisons de distribution courantes que des habillages de structures ou d'équipements (poteaux, baignoires...).
- Produit incombustible (M0).
- Manutention et mise en oeuvre particulièrement facile et rapide : format pratique (666x500), poids unitaire réduit (18 Kg/U), facile à découper et à assembler.
- Aptitude à recevoir tous types de finition et d'accrochage.

### Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Nous consulter