


## WOODFLAM COMBI

Contreplaqué ignifugé combi



Faces okoumé déroulé 15/10<sup>ème</sup>  
 Plis alternés d'okoumé et de peuplier  
 Qualité des faces : II/III  
 Densité : 550 (+/-50) kg/m<sup>3</sup>  
 Collage classe 3



**Panneau contreplaqué ignifugé dans la masse, d'usage général destiné à la construction (agencement de locaux recevant du public - expositions, stands, magasins, plafonds,...)**

**Panneaux ponçés avant traitement.**

**Classement de réaction au feu : B-s1, d0 selon EN 13501-1 (Rapport de classement européen n°FCBA 10/RC 042)**

Formats	2500 x 1220 mm et 3100 x 1530 mm					
Epaisseurs (mm)	10	12	15	18	22	25
Plis	5	7	7	9	9	11

★ **Label CTB-X sur demande** ★

## WOODFLAM TOUT OKOUME

Contreplaqué ignifugé tout okoumé



Faces okoumé déroulé 10/10<sup>ème</sup>  
 Intérieurs et âmes okoumé  
 Qualité des faces : II/III  
 Densité : 550 (+/-50) kg/m<sup>3</sup>  
 Collage classe 3



**Panneau contreplaqué ignifugé dans la masse, d'usage général destiné à la construction (agencement de locaux recevant du public - expositions, stands, magasins, plafonds,...)**

**Panneaux ponçés avant traitement.**

**Classement de réaction au feu : B-s1, d0 selon EN 13501-1 (Rapport de classement européen : en attente)**

Formats	2500 x 1220 mm et 3100 x 1530 mm											
Epaisseurs	5	8	10	12	15	18	22	25	30	35	40	
Plis	3	5	5	7	7	9	9	11	13	15	17	

★ **Label CTB-X sur demande** ★