

Colliers d'installation Colson™



Réf.	Colliers Colson noirs protégés U.V.					
	Denture extérieure					
	Ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre					
	Conformes à la norme EN 62275 type 1					
	Packaging offrant de multiples accès aux colliers et des possibilités d'accrochage (sauf réf. 0 319 21)					
	Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm)		Tenue à l'arrachement (kg)	
			maxi	mini		
0 319 10	9	123	22	4		36
0 319 13	9	185	42	10		36
0 319 16	9	262	62	26		53
0 319 19	9	357	92	26		53
0 319 20	9	498	140	74		53
0 319 21	9	750	220	74		53
0 319 22	6	119	25	4		22
0 319 25	6	180	45	10		22
	Denture extérieure "gros colisage"					
	Ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre					
	Conformes à la norme EN 62275 type 1					
	Livrés en carton avec un sous conditionnement en sachet de 100 colliers					
	Emballage	Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm)		Tenue à l'arrachement (kg)
				maxi	mini	
2 008 63	5000	9	185	42	10	36
2 008 64	2500	9	262	62	26	53
2 008 65	2000	9	357	92	26	53
	Denture intérieure					
	Serrage à la main					
	Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)					
	Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm)		Tenue à l'arrachement (kg)	
			maxi	mini		
0 319 28	7,6	128	22	8		36
0 319 29	7,6	194	42	15		45
0 319 30	7,6	260	62	15		45
0 319 32	7,6	359	92	15		45

Réf.	Embases noires protégées U.V.
0 319 55	Embase à cheville standard Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)
0 319 58	Embase à cheville à écartement mural Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm)
0 319 50	Embase à visser fixable par cheville réf. 0 319 57 ou goujon métallique Ø7 mm pas 150 ou vis tête fraisée Ø5 mm
0 319 59	Embase fixable par cloueur type Spit Pulsa 800E/40E ou équivalent ou par vis Ø4 mm
0 319 60	Embase pour potelet (par collier)
0 319 61	Embase pour poteau (par feuillard larg. 18 mm maxi)
0 319 71	Embase pour chemin de câbles à perforation transversale de 10 mm et à perforation transversale ou longitudinale de 7 mm, épaisseur 1,5 mm maxi
	Cheville à visser noire protégée U.V.
0 319 57	Pour fixation embase à visser et colliers à embase Perçage Ø8 mm (matériau tendre Ø7 mm) Tête fileté Ø6,6 mm pas 150 Livrée avec pointeuf enfonce cheville
	Collier à embase noir protégé U.V.
	Denture intérieure
0 319 02	Pour câble Ø13 à 38 mm ou tube IRL Ø16 à 32 mm Fixation par cheville à visser réf. 0 319 57 ou goujon métallique Ø7 mm pas 150 ou par cloueur type Spit Pulsa 800E/40E ou équivalent ou par vis Ø5 mm
	Pinces Colson
	Facilitent le serrage et la coupe de l'excédent de lanière au plus près de la tête des colliers Colson
0 319 97	Pince automatique Permet de serrer les colliers Colson d'une seule main grâce à sa fonction avance automatique Après serrage le surplus des colliers est automatiquement coupé sans action supplémentaire Simplifie la mise en œuvre et réduit les efforts Réglage de la tension de serrage par molette située en bout de pince Brevet Legrand
0 319 96	Pince assurant le serrage puis la coupe de la lanière en 2 actions distinctes
	Accessoires de repérage protégés U.V.
0 319 80	Plaque signalétique noire pour colliers larg. ≥ 7,6 mm
0 319 81	Plaque signalétique noire pour colliers larg. ≤ 7,6 mm