

alsan[®] Patch

Réparation immédiate d'étanchéité de toiture



LES
+
PRODUITS

- 1 S'applique même sous la pluie
- 2 Elasticité jusqu'à 1 300 %
- 3 Résiste aux intempéries
- 4 Excellente adhérence sur tous supports



Supports

Alsan[®] Patch peut être mis en œuvre sur tous types de support : bitume, PVC, métal, résines...

Alsan[®] Patch s'applique sur un support propre, même mouillé. Il ne doit être en aucun cas être mis en contact avec un isolant polystyrène.

Mise en œuvre

Alsan[®] Patch s'applique à la brosse, à la spatule au rouleau sans être dilué.

Prévoir 1 à 2,5 litre par m² de surface à réparer.

Le nettoyage des outils s'affectue à l'aide du **Diluant V Alsan[®]**.

Destination

Alsan[®] Patch est un procédé liquide à base de hauts polymères destiné à la réparation immédiate d'étanchéité de toitures, terrasses, corniches, gouttières, tuyauteries, base de cheminées, quel que soit le temps. Il s'agit d'un produit de réparation prévu pour une utilisation provisoire localisée.

Conditionnement

Alsan[®] Patch : Bidons de 1 et 5 litres.



Toute la documentation, fiches techniques et cahiers de prescriptions de pose sont disponibles sur : www.soprema.fr



alsan
by SOPREMA