


**Déclaration des Performances**  
**N° 74148**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
532 UTAREP H 80 C
- 2 Usage prévu :**  
Produit de collage structural à base de liant époxydique (P) destiné au renforcement structural par collage de mortier ou béton durci sur béton durci (4.4).
- 3 Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6a Norme harmonisée :** EN 1504-4 :2004  
**Organisme notifié :** n°0333 AFNOR Certification
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Liaison / résistance par adhérence	conforme
Résistance au cisaillement	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Résistance en compression	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Retrait / dilatation	$\leq 0,1\%$
Temps ouvert à 35°C	45 min
Ouvrabilité à 23°C	26min
Sensibilité à l'eau	non satisfaisant
Module d'élasticité en compression	$\geq 2\,000 \text{ N/mm}^2$
Coefficient de dilatation thermique	$\leq 100 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Température de transition vitreuse	$\geq 40 \text{ °C}$
Réaction au feu	Euroclasse F
Durabilité	satisfaisant
Emanation de substances dangereuses	conforme au 5.4 (voir FDS)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général



A Issy-les-Moulineaux le 22/05/2015