

Déclaration des Performances
N° 71346

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
MORTIER BATARD
- 2 **Usages prévus :** Mortier de montage de recette d'usage courant (G) pour les murs maçonnés, poteaux et cloisons
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Dosage des constituants (en masse)	Ciment: 17% Chaux: 8% Granulats: 75%
Teneur en chlorures	NPD
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	< 0,5 kg /(m ² .min ^{0.5})
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	15/35 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	(λ _{10, sec}) 0.97 W/mK (valeur moyenne tabulée ; P = 50 %)
Durabilité : résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général
A Issy-les-Moulineaux le 23.03.2020

