

Déclaration des Performances
N° 73347

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
361 LANKOFIBRES MULTIFILAMENTS
- 2 **Usage prévu :**
Fibres de polymère pour utilisation structurelle dans le béton, mortier ou coulis
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 1
- 6a **Norme harmonisée :** EN 14889-2: 2006
Organisme notifié : n°1343 MPA Damstadt
- 7 **Performances déclarées :**
Classe I a

Caractéristiques essentielles	Performances
Type de polymère	100% Polypropylène
Longueur	12mm
Diamètre	15,4 µm
Forme	Ronde
Résistance à la traction	>270 N /mm ² (3 cN/dtex)
Module d'élasticité	> 500 N/mm ²
Incidence sur la consistance du béton (fibre 10mm et dosage 0,5 -1 - 2 kg/m ³) temps Vebé	0.5 -1- 2,5 s / béton non fibré de temps Vebé 6s
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général

A Issy-les-Moulineaux le 13/04/2015

