



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Référence: KAQ_0400

- Code d'identification unique du produit type: **Revêtement de finition extérieure dispersion AQUAPANEL® - blanc** EDPW_87268_011
- Usage(s) prévu(s): **Le revêtement de finition extérieure dispersion Aquapanel® est à appliquer en façade sur l'enduit de base façade Aquapanel®**
- Fabricant: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
- Mandataire: non applicable
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Systeme 3**
- a) Norme harmonisée: **EN 15824:2017**
Organisme(s) notifié(s): MPA NRW (0432)
- b) Document d'évaluation européen / Évaluation technique européenne / Organisme d'évaluation technique / Organisme(s) notifié(s): non applicable
- Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1	EN 15824 :2017
Absorption d'eau	W ₂	
Résistance d'adhérence	≥ 0,3 MPa	EN 1542:1999
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Pas d'exigence / Aucune performance déterminée	EN13687-3:2002
Conductivité thermique	$\lambda = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	EN 1745 :2012
Réaction au feu	Classe B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2009
Substances dangereuses	Pas d'exigence / Aucune performance déterminée	EN 15824 :2017

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: inapplicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Thomas Koslowski
Président-directeur général

Iserlohn, 18.01.2019

28.5.2014 L 159/43 Journal officiel de l'Union européenne FR

AQUAPANEL®