

Déclaration des performances

DoP N° 0006-01

1. Code d'identification unique du produit type :

04 01 01 03 (Isover Bâtiment – Parois verticales ou inclinées, fonction support – Complexe de doublage – Classement feu – Réaction au feu B-s1,d0)

Dénominations commerciales : CALIBEL APV – CALIBEL SPV (voir étiquette produit)

2. Usage(s) prévu(s) :

Isolation Thermique des Bâtiments (ThIB)

3. Fabricant :

Saint-Gobain Isover
Les Miroirs – 18 avenue d'Alsace – 92096 La Défense Cedex
www.isover.fr

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

EVCP Système 3

6. a/ Norme harmonisée :

EN 13950:2014

Organisme(s) notifié(s) :

- Le CSTB (Organisme Notifié N°0679) a réalisé une détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.
Il a délivré les rapports d'essais correspondants.

b/ Document d'évaluation européen : Non applicable

Evaluation technique européenne : Non applicable

Organisme d'évaluation technique : Non applicable

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s) :

Produit : Complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre

(1) CALIBEL SPV

(2) CALIBEL APV

Usage prévu : Isolation thermique (thermique et/ou acoustique) de murs

Caractéristiques essentielles	Performances		EVCP
	(1)	(2)	
Réaction au feu	B-s1,d0		3
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour la maîtrise de la diffusion de l'humidité)	P1 pour les produits sans pare-vapeur	P3 pour les produits avec pare-vapeur	3
Résistance à la flexion	NPD		3

Saint-Gobain Isover
Siège Social : Les Miroirs 92096 La Défense cedex
18, avenue d'Alsace - 92400 Courbevoie
Tél : +33 (0)1 47 62 40 00 - e-mail : isover.com@saint-gobain.com
S.A. au capital de 45 750 000 € - 312 379 076 R.C.S. Nanterre

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Déclaration des performances

DoP N° 0006-01

Résistance aux chocs*	NPD *	3
Isolation aux bruits aériens directs (dans les conditions d'utilisation finale)*	NPD *	3
Absorption acoustique (dans les conditions d'utilisation finale)*	NPD *	3
Résistance thermique	$R_D = 0,85 \text{ à } 2,90 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (épaisseurs de 30+10 à 100+13 mm)	3
Substances dangereuses	NPD	3

NPD: performance non déterminée

* Ces caractéristiques dépendent du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu. Les performances déclarées ont trait au système dont fait partie le produit.

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Dirk De Meulder

Directeur Général Délégué Isover
A Suresnes, le 27/01/2017