

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP: 151300-B1W1210

Désignation du produit:

ORME

Le code d'identification du produit est le numéro de la Dop.



Wienerberger

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgique

Application dans les murs de maçonnerie, des colonnes et parois de séparation:

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

maçonnerie non protégée

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Performance(s) déclarée(s) de U - brique de terre cuite

Dimensions et tolérances

			T1	R1
Longueur:	mm	215	± 6	9
Largeur:	mm	102	± 4	6
Hauteur:	mm	50	± 3	4
Valeur moyenne:	catégorie	T1		
Plage:	catégorie	R1		
Planéité des faces de pose:	mm	NPD		
Parallélisme des faces:	mm	NPD		

Configuration

Groupe selon EC6:	-	1		
Volume des vides:	%	NPD		
Pourcentage de vide:	%	< 20		

La configuration actuelle peut varier légèrement

Masse volumique

Masse volumique apparente sèche:	kg/m ³	1650		
Masse volumique absolue sèche:	kg/m ³	1800		
Catégorie:	catégorie / %	D1 / 10		

Résistance à la compression I Produit

Perpendiculaire à la face de pose:	N/mm ²	12		
Perpendiculaire à l'about:	N/mm ²	NPD		
Perpendiculaire à l'about 2:	N/mm ²	NPD		
Adhérence:	N/mm ²	NPD		

Conductivité thermique $\lambda_{10,sec,elt}$:

	W/(m·K)	0.69		
--	---------	------	--	--

Valeur calculée selon EN 1745:2012 S1

Perméabilité à la vapeur d'eau:

	-	$\mu = 5/10$		
--	---	--------------	--	--

Valeur tabulée mini et maxi selon EN 1745

Durabilité vis-à-vis du gel/dégel:

	catégorie	F2		
--	-----------	----	--	--

Conforme CEN/TS 772-22

Absorption d'eau:

	%	15		
--	---	----	--	--

Selon EN 772-21

Taux initial d'absorption d'eau:

	kg/(m ² ·min)	1-5		
--	--------------------------	-----	--	--

Selon EN 772-11

Teneur en sels solubles actifs:

	catégorie	S2		
--	-----------	----	--	--

Selon EN 772-5

Dilatation à l'humidité:

	mm/m	NPD		
--	------	-----	--	--

Réaction au feu:

	classe	A1		
--	--------	----	--	--

Décision n° 96/603/EC de la Commission, amendée par

Substances dangereuses:

	-	NPD		
--	---	-----	--	--

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



2013-06-27 CEO Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgique