

## Déclaration des Performances n° G 11

V3 annule et remplace la DoP n°G 11  
du 28 décembre 2018

**Code d'identification unique :**

weberep sol

**Usages prévus :**

Produit de réparation structurale et non structurale dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

**Fabricant :**

Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

**Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 2+

**Cas des produits couverts par la norme harmonisée :**

CERIB, organisme notifié n°1164, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 1164-CPR-PPR001


**Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	Classe R4	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,01 %	
Adhérence	≥ 2,0 MPa	
Retrait/expansion empêchés	≥ 2,0 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	30,5 GPa	
Résistance au glissement et au dérapage	Classe III	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>	
Réaction au feu	A1	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 29 juillet 2019 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte FAMY, Directrice Générale



## Déclaration des Performances n° G 11

V2 annule et remplace la DoP n°G 11.1  
du 28 mars 2013

**Code d'identification unique :**

weberep sol

**Usages prévus :**

Produit de réparation structurale et non structurale dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

**Fabricant :**

Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

**Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 2+

**Cas des produits couverts par la norme harmonisée :**

Afnor Certification, organisme notifié n°0333 a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n°0333 CPR 030004


**Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	Classe R4	<b>EN 1504-3 : 2005</b>
Teneur en ions chlorure	≤ 0,01 %	
Adhérence	≥ 2,0 MPa	
Retrait/expansion empêchés	≥ 2,0 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	30,5 GPa	
Résistance au glissement et au dérapage	Classe III	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>	
Réaction au feu	A1	
Substances dangereuses	Voir FDS	

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

**Signé le 28 décembre 2018 à Servon pour le fabricant et en son nom par :**

Charlotte FAMY, Directrice Générale



## Déclaration des Performances n° G 11 1

- 1 Code d'identification unique :** weber.rep sol
- 2 Numéro permettant l'identification du produit de construction :**  
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 Usage prévu :**  
Produit de réparation structurale et non structurale dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- 4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**  
Saint Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France
- 5 Nom et adresse de contact du mandataire :**  
Non applicable
- 6 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**  
Système 2+
- 7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :** EN 1504-3 : 2005  
Afnor Certification, organisme notifié n°0333 a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n°0333 CPR 030004
- 8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
Non applicable
- 9 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance en compression	Classe R4	<b>EN 1504-3 : 2005</b>
Teneur en ions chlorure	≤ 0,01 %	
Adhérence	≥ 2,0 MPa	
Retrait/expansion empêchés	≥ 2,0 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'élasticité	> 20 GPa	
Résistance au glissement et au dérapage	Classe III	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>	
Réaction au feu	A1	
Substances dangereuses	Voir FDS	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé le 28 mars 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :  
Denis Michel, Directeur Général

