

DECLARATION DES PERFORMANCES
N° SI-D 008 v1



1. Code d'identification unique du produit type :

Complexe d'isolation thermique/acoustique à base de polystyrène expansé élastifié ayant une conductivité thermique de 30 à 32 mW/(m.K) avec pare-vapeur
Code d'identification PT N° SI-D8.

2. Usage ou usages prévus du produit de construction

Construction générale de bâtiment conformément à la norme EN 13950 :2014

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

SINIAT
500, rue Marcel Demonque – CS 70088
84915 AVIGNON cedex 9
FRANCE

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3 pour la réaction au feu
Système 4 pour les autres caractéristiques essentielles.

5. Norme harmonisée :

EN 13950 :2014

Organisme notifié :

CSTB (Organisme Notifié n° 0679)

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles EN 13950 : 2014	Réaction au feu - R2F	B-s1, d0
	Résistance à la Flexion - F	Conforme
	Coefficient de résistance à la vapeur d'eau - μ	> 100
	Résistance thermique - TR (m ² .K/W) (1)	1,30 à 6,70
	Résistance aux chocs - I	(2)
	Isolation aux bruits aériens - R	
	Absorption acoustique - α	
	Substances dangereuses (3) - DS	NPD

- (1) Se reporter à l'étiquette ou au marquage sur la tranche du produit pour connaître la résistance thermique du complexe livré.
- (2) Ces caractéristiques dépendent du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu. Les performances déclarées ont trait au système dont fait partie le produit.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Julian Tizianel
Directeur de l'assistance technique



Avignon, le 22 septembre 2020