

**Déclaration des Performances
N° 34M**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
715 LANKOSTONE JOINT
- 2 **Usage prévu :** Mortier CC de réparation structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) - Renforcement structurel par ajout de mortier (4.4) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)
Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
- système 3 pour la caractéristique de réaction au feu
- système 2+ pour les autres caractéristiques
- 6 **Norme harmonisée :** EN 1504-3: 2005
Organismes notifiés :
- n°0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, pour la réaction au feu
- n°0333 AFNOR Certification, pour les autres caractéristiques

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R4
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %
Adhérence	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'Elasticité	31,4 GPa
Compatibilité thermique Partie 1	≥ 2 MPa
Réaction au feu	A1
Libération de substances dangereuses	Voir FDS
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg/(m².h ^{0,5})

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Patrice Favre, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 2

N°34M

1/1

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com