

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP: 12765315-B2W1275

Désignation du produit:

LINNAUES ROBINIA

Le code d'identification du produit est le numéro de la Dop.

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgique

Application dans les murs de maçonnerie, des colonnes et parois de séparation:

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

maçonnerie non protégée


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Performance(s) déclarée(s) de U - brique de terre cuite

Dimensions et tolérances			T2	R2
Longueur:	mm	288	± 4	5
Largeur:	mm	90	± 2	3
Hauteur:	mm	48	± 2	2
Valeur moyenne:	catégorie	T2		
Plage:	catégorie	R2		
Planéité des faces de pose:	mm	NPD		
Parallélisme des faces:	mm	NPD		
Configuration				
Groupe selon EC6:	-	1		
Volume des vides:	%	NPD		
Pourcentage de vide:	%	NPD		



La configuration actuelle peut varier légèrement

Masse volumique				
Masse volumique apparente sèche:	kg/m ³	1600		
Masse volumique absolue sèche:	kg/m ³	1950		
Catégorie:	catégorie / %	D1 / 10		
Résistance à la compression I Produit				
Perpendiculaire à la face de pose:	N/mm ²	25		
Perpendiculaire à l'about:	N/mm ²	NPD		
Perpendiculaire à l'about 2:	N/mm ²	NPD		
Adhérence:	N/mm ²	NPD		
Conductivité thermique λ _{10,sec,elt} :	W/(m·K)	0.69		Valeur calculée selon EN 1745:2012 S1
Perméabilité à la vapeur d'eau:	-	μ = 5/10		Valeur tabulée mini et maxi selon EN 1745
Durabilité vis-à-vis du gel/dégel:	catégorie	F2		Conforme CEN/TS 772-22
Absorption d'eau:	%	11		Selon EN 772-21
Taux initial d'absorption d'eau:	kg/(m ² ·min)	1-5		Selon EN 772-11
Teneur en sels solubles actifs:	catégorie	S2		Selon EN 772-5
Dilatation à l'humidité:	mm/m	NPD		
Réaction au feu:	classe	A1		Décision n° 96/603/EC de la Commission, amendée par
Substances dangereuses:	-	NPD		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

2016-12-30 CEO Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgique