

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP: 12710912-B1W1270

Désignation du produit:

RETRO LAUTREC

Le code d'identification du produit est le numéro de la Dop.



Wienerberger

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgique

Application dans les murs de maçonnerie, des colonnes et parois de séparation:

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

maçonnerie non protégée

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Performance(s) déclarée(s) de U - brique de terre cuite

Dimensions et tolérances

			Tm	Rm
Longueur:	mm	215	± 15	30
Largeur:	mm	102.5	± 10	20
Hauteur:	mm	65	± 5	10
Valeur moyenne:	catégorie	Tm		
Plage:	catégorie	Rm		
Planéité des faces de pose:	mm	NPD		
Parallélisme des faces:	mm	NPD		
Configuration				
Groupe selon EC6:	-	1		
Volume des vides:	%	NPD		
Pourcentage de vide:	%	< 20		



La configuration actuelle peut varier légèrement

Masse volumique

Masse volumique apparente sèche:

kg/m³ 1450

Masse volumique absolue sèche:

kg/m³ 1550

Catégorie:

catégorie / % D1 / 10

Résistance à la compression I Produit

Perpendiculaire à la face de pose:

N/mm² 12

Perpendiculaire à l'about:

N/mm² NPD

Perpendiculaire à l'about 2:

N/mm² NPD

Adhérence:

N/mm² NPD

Conductivité thermique λ_{10,sec,elt}:

W/(m·K) 0.69

Valeur calculée selon EN 1745:2012 S1

Perméabilité à la vapeur d'eau:

- μ = 5/10

Valeur tabulée mini et maxi selon EN 1745

Durabilité vis-à-vis du gel/dégel:

catégorie F2

Conforme CEN/TS 772-22

Absorption d'eau:

% 19

Selon EN 772-21

Taux initial d'absorption d'eau:

kg/(m²·min) 1-5

Selon EN 772-11

Teneur en sels solubles actifs:

catégorie S2

Selon EN 772-5

Dilatation à l'humidité:

mm/m NPD

Réaction au feu:

classe A1

Décision n° 96/603/EC de la Commission, amendée par

Substances dangereuses:

- NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

2015-01-01 CEO Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgique